










ID	D1	D2	D3		D4		D5
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	2	1	1	1
ORIENTACJA	P	L	L	P	L	P	P
Widok od strony otwarcia							
WYMIARY ELEMENTU (wymiar z zewnątrz)	110×210	144×348	108×210	108×210	108×210	108×210	108×210
WYMIARY ELEMENTU (wymiar przejścia)	100×200	100×210	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200
opis ogólny	drzwi zewnętrzne aluminiowe, Umax= 1,1 W/m2*K, szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione, wsp. termiczny Ug= 0,5W/m2, wyposażone we wkładkę patentową,	drzwi zewnętrzne aluminiowe, Umax= 1,1 W/m2*K, szkło bezpieczne, zawiasy wzmocnione, wsp. termiczny Ug= 0,5W/m2, wyposażone we wkładkę patentową,	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową,	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową,	drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, drzwi wykładane
KOLOR	RAL 7012, szkło bezbarwne		RAL 7012, szkło bezbarwne	RAL 7012, szkło bezbarwne	RAL 7012	RAL 7012	RAL 7012

ID	O1	O2
ILOŚĆ SZTUK	4	1
Widok od strony otwarcia		
WYMIARY ELEMENTU (wymiar z zewnątrz)	208×197	230×257
opis ogólny	okna trzyszybowy w systemie PCV, Umax=0,9 W/m2*K, szkło bezpieczne oustronnie, okucia systemowe z funkcją rozszczelniania, zawiasy wzmocnione, profile wzmocnione termicznie, kolor RAL 7016	okna trzyszybowy w systemie PCV, Umax=0,9 W/m2*K, szkło bezpieczne oustronnie, okucia systemowe z funkcją rozszczelniania, zawiasy wzmocnione, profile wzmocnione termicznie, kolor RAL 7016

Zestawienie okien

Zestawienie drzwi

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br.arch.	mgr inż. arch. Marta Nowak	170/POOKK/IV/2016	
	Projektował br.konstr.	mgr inż. Szymon Kita	SKL/4918/PBKb/16	
	Lokalizacja: ul. Sucharskiego 17 i 17a , 42-580 Wojkowice			
	Nazwa projektu/Obiekt: Adaptacja - przystosowanie pomieszczeń lokalu usługowego na lokale mieszkalne dla obywateli Ukrainy działka nr: 1094/14 obręb ewid.: WOJKOWICE pow.: będziński; woj.: śląskie			
Inwestor: Gmina Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice	Nazwa rysunku: Adaptacja lokalu - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ		Nr rysunku: Z 3.6	
Element proj.: Wytyczne PFU	Skala:		Nr egz.:	
Data: Marzec 2023r.				
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				