

Ogłoszenie nr 500133221-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Gmina Wojkowice: Remonty częściowe dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 555884-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wojkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625754100000, ul. ul. Sobieskiego -, 42-580 Wojkowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 760 20 93, e-mail j.malczewska@wojkowice.pl, faks 327 695 073.
Adres strony internetowej (url): www.wojkowice.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty częściowe dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIO.271.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach częściowych nawierzchni dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice obejmujące następujące zakresy rzeczowe:

1) Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco, polegające na: a) wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym miejsca przewidywanej naprawy (ubytku), b) posmarowaniu emulsją bitumiczną krawędzi remontowanych nawierzchni,

- c) wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy, d) w przypadku, gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie urządzeń kanalizacyjnych, tj. włączów studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz kratek ściekowych należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej, e) uzupełnieniu ubytku w nawierzchni po wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym. Jednostką obmiaru jest 1m^2 . Szacunkowa ilość: $1\ 000\text{ m}^2$ powierzchni do remontu (poz. 1, 2, 3, 4 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Ponadto, przed ułożeniem masy Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego oznakowania znakami i elementami bezpieczeństwa m.in. znak A-14 oraz U-20 lub U-23 miejsc przygotowanych do uzupełnienia ubytku celem ich zabezpieczenia.
- 2) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem. Jednostką obmiaru jest sztuka. Szacunkowa ilość: 10 sztuk do regulacji (poz. 5 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ).
- 3) Wymiana krawężników betonowych wystających $15\text{cm} \times 30\text{ cm}$ na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiórką starej ławy betonowej i wykonaniem nowej (zakup krawężnika przez Wykonawcę). Jednostka obmiaru 1m . Szacunkowa ilość 500 m (poz. 6 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze. b) Wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze. c) Oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej. d) Uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem. e) Ustawienie krawężników. f) Wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem. g) Zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi. h) Pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą.
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zakup płyt przez Wykonawcę). Jednostka obmiaru 1m^2 . Szacunkowa ilość 50 m^2 (poz. 7 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych. b) Oczyszczenie i przesortowanie płyt. c) Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem. d) Ułożenie płyt wraz z wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem. e) Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.
- 5) Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu tłucznia, kłінca kamiennego, jako wyrównanie podbudowy o grub. warstwy po zagęszczeniu do 15 cm . Jednostka obmiaru 1m^3 . Szacunkowa ilość 150 m^3 (poz. 8 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na poboczu. b) Zoskardowanie istniejącej nawierzchni. c) Rozścielenie tłucznia z wyrównaniem pod szablony. d) Zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy tłucznia z polewaniem wodą. e) Ręczne zagęszczenie fragmentów ułożonej warstwy tłucznia przy urządzeniach obcych w nawierzchni.
- 6) Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych $35\text{ cm} \times 35\text{ cm}$ i $50\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cm i 8 cm wraz z wymianą podbudowy z obrzeżem i krawężnikami drogowymi. Jednostka obmiaru 1m^2 . Szacunkowa ilość 600 m^2 (poz. 9 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych. b) Oczyszczenie i przesortowanie płyt. c) Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem. d) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm i 8 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem. e) Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.
- 7) Przekładka nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą, kostka wys. 10 cm z odzysku w gestii Zamawiającego. Jednostka obmiaru 1m^2 .

Szacunkowa ilość 150 m² (poz. 10 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej. 2. Oczyszczenie i przesortowanie kostki. 3. Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem. 4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania. 5. Ułożenie kostki wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem. 6. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

8) Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem (klinkier drogowy z odzysku w gestii Zamawiającego). Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 50 m² (poz. 11 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Rozebranie nawierzchni chodnika. b) Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału. c) Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem. d) Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem. e) Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej z ręcznym ubiciem. f) Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem. g) Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą.

9) Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu frezu asfaltowego, jako wyrównanie podbudowy o gr. warstwy po zagęszczeniu do 5 cm wzmocnionego asfaltową emulsją kationową. Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 1 000 m² (poz. 12 PRZEDMIARU ROBÓT – załącznik nr 3 do SIWZ). Wyszczególnienie robót: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na poboczu. b) Zoskardowanie istniejącej nawierzchni. c) Rozścielenie frezu asfaltowego z wyrównaniem pod szablon. d) Zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy frezu asfaltowego z polewaniem wodą. e) Ręczne zagęszczenie fragmentów ułożonej warstwy frezu asfaltowego przy urządzeniach obcych w nawierzchni.

Roboty wymienione w ppkt. od 1) do 9) mają w swoim zakresie : ● Wywóz i utylizacja rumuszu. ● Dowóz materiału do miejsca zabudowy. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie określone w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co, do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.). Wskazane wielkości poszczególnych pozycji zamówienia są wielkościami szacunkowymi i będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zmiany ich wielkości nie spowodują zmiany cen jednostkowych jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia wobec Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233146-6, 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

Nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 380250.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Email wykonawcy: mpgkim@mpgkim.com.pl

Adres pocztowy: **ul. Śmiłowskiego 15**

Kod pocztowy: **41-100**

Miejscowość: **Siemianowice Śląskie**

Kraj/woj.: **śląskie**

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 360951.62

Oferta z najniższą ceną/kosztom 360951.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 360951.62

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

INSPEKTOR


Julia Malczewska

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Irena Nowak

BURMISTRZ


mgr Tomasz Szczurba